



Castrol Power 1 Racing 2T

Ultimate performance for extreme riding

Beskrivelse

Castrol Power 1 Racing er en avanceret, fuldsyntetisk 2-taksmotorolie til brug i moderne, high-speed og high-performance 2-taksmotorer. Dens hurtige forbrænding, effektivt beskyttende formel er designet til at få det bedste frem i optimalt tunede motorcykelmotor. Castrol Power 1 Racing forbedrer gasgivningsresponsen af hensyn til en hurtigere acceleration for at levere ultimativ performance til ekstrem kørsel.

Anvendelsesområde

Castrol Power 1 Racing er velegnet til alle moderne high-performance 2-taksmotorcykelmotorer fra Europæiske og Japanske producenter. Den er designet til både olieindsprøjtning- og forblandingssystemer, efter producenterens instruktioner, op til et brændstof-/olieforhold på 50:1.

Fordele

- Fuldsyntetisk 2-taksmotorolie til motorcykler
- Hurtig forbrænding, effektivt beskyttende formel
- Hurtigere acceleration fra begyndelsen
- Designet til både olieindsprøjtning- og forblandingssystemer op til 50:1
- Holder motoren exceptionelt ren
- Enestående modstand over for sammenbrænding

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol Power 1 Racing 2T
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	22.0
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-51
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	73
Sulfateret aske	IP 163	% wt	0.12
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43

Specifikationer

API TC+

ISO-L-EGD

JASO FD

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol Power 1 Racing 2T

10 Mar 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk