



Motorcycle DWF

Multispray til almen smøring.

Anvendelsesområde

Castrol Motorcycle DWF er en højpenetrerende multispray der effektivt fortrænger vand. Anvendes til fugtfortrængning fra ex. tændingsystem samt forebyggende og vand fortrængende fra øvrige elektriske komponenter.

Castrol Motorcycle DWF beskytter mod korrosion og rust og løsner sammenkorroderede komponenter.

Castrol Motorcycle DWF har et meget bredt anvendelses område, såvel inden for motorcykler, scootere, knallerter og cykler, som til almindelig hjælp i hverdagen til smøring af døre og låse etc. etc.

NB : Sikkerhedsdatablad bør gennemlæses inden anvendelse af Castrol Motorcycle DWF

Egenskaber / Fordele

Castrol Motorcycle DWF sikrer følgende fordele :-

- Vand- og fugtfortrængende egenskaber.
 - Penetrerer og smører såvel rene som korroderede komponenter.
 - Beskytter mod korrosion og rust.
 - Anvendes til låse og hængsler, uden at svine.
 - Almen smøring også på vanskeligt tilgængelige steder.
-

Specifikationer / Ydelsesniveau

Opbevaring

Al emballage bør opbevares tildækket. Hvor udendørs oplagring ikke kan undgås, bør tromler opbevares liggende for at undgå, at vand trænger ind i tromlerne, samt at mærkningen eventuelt beskadiges eller udviskes. Produkter bør ikke opbevares over 60°C, i direkte sollys eller frost.

Sundheds-, sikkerheds- og miljøforhold

De sundheds- sikkerheds- og miljømæssige oplysninger, der vedrører dette produkt, er indeholdt i et separat sikkerhedsdatablad. Heri gives detaljerede oplysninger om potentielle farer, forholdsregler, førstehjælp og produktets miljøpåvirkninger samt vejledning i bortskaffelse af anvendte produkter.

Nordic Lubricants A/S påtager sig intet ansvar, såfremt produktet ikke anvendes som anvist, under iagttagelse af de specificerede forholdsregler og til de(t) specificerede formål. Før produktet anvendes på anden måde end anvist, bør der rettes henvendelse til Nordic Lubricants A/S

Typiske data

Prøve metode

Enheder

Betegnelse

SAE

Test	Data
Total smørestof %	30
Massefylde @15.6°C	0.818
Flammepunkt, (closed) °C	40 typical
Film tykkelse	4.2 microns (0.16 thou)

Ovennævnte tal er typiske værdier.

Oplysningerne i dette datablad anses for at være rigtige på trykkesøjledet.

Det påhviler brugeren at anvende produktet på sikker vis samt at overholde alle gældende love og regler.

Castrol Denmark
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06
kundeservice@castrol.dk
www.castrol.dk