



Foam Air Filter Oil

Luftfilter olie til skumgummi filterer.

Anvendelsesområde

Castrol Foam Air Filter Oil er udviklet for at sikre optimalt såvel luft flow som filtrering, til hårdt belastede luftfilter i eks. moto cross motorcykler.

Castrol Foam Air Filter Oil kan med fordel anvendes til langt de fleste både 2- & 4-takts motorcyklers luftfiltre.

Efter rensning og tørring, dyppes luftfiltret i Castrol Foam Air Filter Oil der er hældt op i en mindre, åben beholder. Den overskydende oliemængde vrides ud af filtret (ned i beholderen). Beholderen lukkes igen efter brug eller filter olien hældes tilbage i original emballagen.

NB : Må ikke anvendes til papir filtre !

Egenskaber / Fordele

Castrol Foam Air Filter Oil sikrer følgende fordele :-

- Testet såvel i praksis som i bænktest efter BS 1701 (ISO 5011) norm.
 - Effektiv filtrering og optimalt luft flow.
 - Sikrer max. effekt fra motoren.
 - Lang levetid for motoren som følge af vedvarende optimal blanding.
 - Maksimal "throttle response".
 - Fortrænger vand.
-

Specifikationer / Ydelsesniveau

Opbevaring

Al emballage bør opbevares tildækket. Hvor udendørs oplagring ikke kan undgås, bør tromler opbevares liggende for at undgå, at vand trænger ind i tromlerne, samt at mærkningen eventuelt beskadiges eller udviskes. Produkter bør ikke opbevares over 60°C, i direkte sollys eller frost.

Sundheds-, sikkerheds- og miljøforhold

De sundheds- sikkerheds- og miljømæssige oplysninger, der vedrører dette produkt, er indeholdt i et separat sikkerhedsdatablad. Heri gives detaljerede oplysninger om potentielle farer, forholdsregler, førstehjælp og produktets miljøpåvirkninger samt vejledning i bortskaffelse af anvendte produkter.

Nordic Lubricants A/S påtager sig intet ansvar, såfremt produktet ikke anvendes som anvist, under iagttagelse af de specificerede forholdsregler og til de(t) specificerede formål. Før produktet anvendes på anden måde end anvist, bør der rettes henvendelse til Nordic Lubricants A/S

Typiske data

Prøve metode

Enheder

Betegnelse

SAE

Test	Data
Farve	Rød
Massefylde @15°C	0.775

Ovennævnte tal er typiske værdier.

Oplysningerne i dette datablad anses for at være rigtige på trykkesøjeblikket..

Det påhviler brugeren at anvende produktet på sikker vis samt at overholde alle gældende love og regler.

Castrol Denmark
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06
kundeservice@castrol.dk
www.castrol.dk