



Castrol Power 1 Scooter 2T

Opnå den bedste performance til din scooter

Beskrivelse

Castrol Power 1 Scooter 2T er en high-performance, semisyntetisk 2-taktsolie med lav røgudvikling specielt designet til moderne scootere. Dens unikke Power Protection Formula er blevet designet med henblik på at beskytte udstødningssystemet mod sodaflejringer, som kan medføre et fald i motorens ydelse over tid. Udstødningens tilstand i en 2-taktsmotor er kritisk for motorens ydelse. Udstødningssystemer kan forringes hurtigt ved kør-stop-kørsel, især hvis der anvendes olier af dårlig kvalitet. I branchens standardtest for blokering af sodaflejringer i udstødningssystemet har Castrol Power 1 Scooter 2T ligget over de aktuelle fastsatte grænseværdier for blokering af sodaflejringer i udstødningssystemet. Dette er med til at sikre, at udstødningen – og dermed motoren – bevarer en bedre beskyttelse mod aflejringer på længere sigt.

Anvendelsesområde

Castrol Power 1 Scooter 2T er velegnet til brug i alle moderne 2-taktsmotorer til scootere. Den er designet til både olieindsprøjtning- og forblandingssystemer, efter producenternes instruktioner, op til et brændstof-/olieforhold på 50:1.

Fordele

- Power Protection Formula holder udstødningssystemet rent
- Formlen sikrer et lavt askeniveau og er med til at reducere tilsmudsningen af tændrørene
- Enestående håndtering af høje temperaturer
- Kompatibel med moderne katalysatorer

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol Power 1 Scooter 2T
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.7
Flydepunkt	IP 15	°C	-39
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	138
Sulfateret aske	IP 163	% wt	0.05
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79

Specifikationer

API TC+

ISO-L-EGD

JASO FD

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol Power 1 Scooter 2T

10 Mar 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk