

TWO STROKE 2T

Teilsynthetisches Motorenoel für 2-Takt-Leichtmotorräder

Beschreibung

MOTOREX TWO STROKE 2 T ist ein teilsynthetisches Motorenoel für Leichtmotorräder.

Vorteile

- teilsynthetisch (Semi Synthetic)
- minimale Rauchbildung (Low Smoke)
- für Gemisch- und Getrenntschmierung
- offizielle JASO FC-Freigabe

Einsatzbereich

MOTOREX TWO STROKE 2T ist für die unterschiedlichsten Leichtmotorräder ohne besondere Spezifikationen empfohlen. Es kann für Gemisch- und Getrenntschmierung verwendet werden (Mischverhältnisse gemäss Herstellerempfehlung).

Beachten Sie immer die Herstellervorschriften!

Spezifikationen

JASO FC
ISO-L-EGC



PRODUCT MEETING JASO M 345
COMPANY GUARANTEEING THIS FC PERFORMANCE:
BUCHER AG

Technische Kenndaten

Eigenschaften	Einheit	Prüfung nach	Werte
Farbe		DIN ISO 2049	grün
Dichte bei 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.864
Viskosität bei 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	61.3
Viskosität bei 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.3
Viskositätsindex		DIN ISO 2909	132
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-33
Flammpunkt	°C	DIN EN ISO 2592	104

Wassergefährdungsklasse: WGK 1
Entsorgungscod: VeVA/EWC 130 205

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist erhältlich.

TWO STROKE 2T

Huile moteur semi-synthétique 2 temps pour motocycles légers

Description

MOTOREX TWO STROKE 2T est une huile moteur partiellement synthétique pour motocycles légers de faibles cylindrées.

Avantages

- semi-synthétique (Semi Synthetic)
- formation de fumée minimale (Low Smoke)
- pour lubrification séparée ou par mélange
- homologation officielle JASO FC

Domaine d'utilisation

MOTOREX TWO STROKE 2T est une huile moteur qui convient pour les motos les plus diverses de faible cylindrée sans spécifications particulières. Cette huile, peut-être utilisée pour le graissage séparé ou par mélange (dosage selon préconisation du constructeur).

Veillez toujours respecter les prescriptions du constructeur.

Spécifications

API TC
JASO FC
ISO-L-EGC



PRODUCT MEETING JASO M 345
COMPANY GUARANTEEING THIS FC PERFORMANCE:
BUCHER AG

Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Couleur		DIN ISO 2049	vert
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.864
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	61.3
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.3
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	132
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-33
Point éclair	°C	DIN EN ISO 2592	104

Danger de pollution de l'eau: WGK 1
Code déchet: OMoD/EWC 130 205

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.



TWO STROKE 2T

Semi-synthetic 2-stroke engine oil for light motorcycles

Description

MOTOREX TWO STROKE 2T is a semi-synthetic engine oil for light motorcycles.

Advantages

- Semi-synthetic
- Low smoke
- For pre-mix and separate lubrication
- Official JASO FC approval

Field of application

MOTOREX TWO STROKE 2T is recommended for very different light motorcycles where no particular oil has been specified. It can be used for pre-mix and separate lubrication (mixing ratios in accordance with manufacturer's recommendation).

Always follow the manufacturer's specifications.

Specifications

- API TC
- JASO FC
- ISO-L-EGC



PRODUCT MEETING JASO M 345
COMPANY GUARANTEEING THIS FC PERFORMANCE:
BUCHER AG

Technical data

Properties	Unit	Test according to	Values
Colour		DIN ISO 2049	green
Density at 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.864
Viscosity at 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	61.3
Viscosity at 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.3
Viscosity index		DIN ISO 2909	132
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-33
Flash point	°C	DIN EN ISO 2592	104

Water hazard class: WGK 1
Disposal code: EWC 130 205

The above information is subject to change without prior notice, although it is in accordance with current standards. Performance characteristics indicated are based on usual tolerances which occur during measuring and production using the latest technology. A safety data sheet is available.



TWO STROKE 2T

Olio motore parzialmente sintetico per motori a 2 tempi delle moto leggere

Descrizione

MOTOREX TWO STROKE 2T è un olio semi-sintetico per motori a 2 tempi di motocicli leggeri.

Vantaggi

- parzialmente sintetico (Semi Synthetic)
- minima formazione di fumo (Low Smoke)
- adatto alla lubrificazione mista e separata
- certificazione ufficiale JASO FC

Campo d'applicazione

MOTOREX TWO STROKE 2T è consigliato per i più diversi motocicli leggeri senza particolari specifiche. Questo olio può essere utilizzato sia per la lubrificazione pre-mix (premiscelata) come anche per la lubrificazione separata (rapporto di miscelazione secondo le raccomandazioni del costruttore).

Attenersi sempre alle prescrizioni del costruttore.

Specifiche

API TC
JASO FC
ISO-L-EGC



PRODUCT MEETING JASO M 345
COMPANY GUARANTEEING THIS FC PERFORMANCE:
BUCHER AG

Dati tecnici caratteristici

Caratteristiche	Unità	Collaudo sec.	Valori
Colore		DIN ISO 2049	verde
Densità a 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.864
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	61.3
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	9.3
Indice di viscosità		DIN ISO 2909	132
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-33
Punto di infiammabilità	°C	DIN EN ISO 2592	104

Classe di pericolosità in acqua: WGK 1
Codice per lo smaltimento: OTRif/EWC 130 205

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.