



Castrol Chain Lube Racing

Motorcykel kædepleje

Beskrivelse

Castrol Chain Lube Racing er det nye spray smøremiddel, som er udviklet og testet til højtydende, krævende kørsel og konkurrencebrug. Den sikrer markant lavere friktion og dermed øget motorydelse og holdbarhed for kæden, også ved krævende kørsel.

Anvendelsesområde

Castrol Chain Lube Racing kan anvendes til lukkede og åbne kæder på såvel on- som offroad motorcykler. For yderligere informationer, se afsnittet om produktets specifikationer længere fremme i dette datablad.

For at sikre den bedst mulige virkning af Chain Lube Racing bør kæden renses med Castrol Chain Cleaner, før kædesprayen sprøjtes let på. Når smøremidlet er påført, vent så 10-20 minutter, afhængig af udendørstemperaturen, så opløsningsmidlet kan fordampe, før motorcyklen tages i brug.

Fordele

- Danner en holdbar, tør og halvt gennemsigtig smørefilm med fremragende modstandsevne mod afkastning ved høje hastigheder og afvaskning i vand.
- Den særlige anti-slid teknologi sikrer minimal kædeforlængelse og slid på kædehjulet ved kraftig belastning og krævende kørsel.
- Alle kædens dele får en friktionshæmmende belægning, som reducerer driftstemperaturen og forlænger levetiden for kæden.
- Giver fremragende beskyttelse af metallet mod korrosion som følge af fugt og salt.

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Typical
Densitet ved 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.808
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	< 0

Specifikationer

Chain Lube Racing is suitable for standard O-ring, X-ring and Z-ring type chains fitted on motorcycles from leading European and Japanese Manufacturers

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol Chain Lube Racing

24 Sep 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk