



---

## Foam Air Filter Cleaner

Rensevæske til skumgummi luftfilter.

---

### Anvendelsesområde

Castrol Foam Air Filter Cleaner er specielt udviklet til super effektiv filter rensning og hurtig tørring inden videre behandling / imprægnering med Castrol Foam Air Filter Oil, kan foretages.

Castrol Foam Air Filter Cleaner kan med stor fordel anvendes til langt de fleste både 2- & 4-takts motorcyklers luftfilter.

NB : Sikkerhedsdatablad bør gennemlæses inden anvendelse af Foam Air Filter Cleaner.

NB : Må ikke anvendes til papir filter !

---

### Egenskaber / Fordele

Castrol Foam Air Filter Cleaner sikrer følgende fordele :-

- Hurtig og effektiv rensning af langt de fleste luftfilter typer.
  - Let rensning for imprægneret luftfilterolie og snavs / støv.
  - Effektiv og skånsom rensning sammenlignet med andre renservæsker ( ex. benzin ).
  - Kompatibel med alle kendte luftfilter materialer. Dog ikke papir filter.
  - Hurtig optørring sikrer smidig videre behandling med Foam Air Filter Oil.
- 

### Specifikationer / Ydelsesniveau

---

### Opbevaring

Al emballage bør opbevares tildækket. Hvor udendørs oplagring ikke kan undgås, bør tromler opbevares liggende for at undgå, at vand trænger ind i tromlerne, samt at mærkningen eventuelt beskadiges eller udviskes. Produkter bør ikke opbevares over 60°C, i direkte sollys eller frost.

---

### Sundheds-, sikkerheds- og miljøforhold

De sundheds- sikkerheds- og miljømæssige oplysninger, der vedrører dette produkt, er indeholdt i et separat sikkerhedsdatablad. Heri gives detaljerede oplysninger om potentielle farer, forholdsregler, førstehjælp og produktets miljøpåvirkninger samt vejledning i bortskaffelse af anvendte produkter.

Nordic Lubricants A/S påtager sig intet ansvar, såfremt produktet ikke anvendes som anvist, under iagttagelse af de specificerede forholdsregler og til de(t) specificerede formål. Før produktet anvendes på anden måde end anvist, bør der rettes henvendelse til Nordic Lubricants A/S

---

### Typiske data

---

Prøvemethode

Enheder

Betegnelse

---

---

Test	Data
Flammepunkt (closed) °C	64
Massefylde @15°C	0.895

---

Ovennævnte tal er typiske værdier.

Oplysningerne i dette datablad anses for at være rigtige på trykkesøjledet.

Det påhviler brugeren at anvende produktet på sikker vis samt at overholde alle gældende love og regler.

Castrol Denmark  
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06  
kundeservice@castrol.dk  
www.castrol.dk

---