

SPRAY 2000

HAFTSCHMIERSTOFF

Beschreibung

Vollsynthetischer, hochdruckbeständiger Schmierstoff mit Langzeitwirkung für den universellen Einsatz. Dringt rasch tief ein und schützt vor Korrosion. Temperaturstabil von – 30 °C bis + 200 °C. Haftfest, wasserbeständig und silikonfrei. Druck- und stossfest. Farblos.

Vorteile

- haftfest
- schmierend
- Korrosionsschutz
- wasserbeständig
- stossfest
- temperaturstabil

Anwendung

Vor Gebrauch schütteln.

Gebindegrösse

500 ml



SPRAY 2000

LUBRIFIANT ADHÉSIF

Description

Lubrifiant synthétique universel, résistant aux pressions élevées, avec effet prolongé, pour toutes les applications. Pénètre rapidement en profondeur et protège de la corrosion. Stabilité thermique de -30 °C à +200 °C. Forte adhérence, résiste à l'eau, exempt de silicone. Résiste à la pression et aux chocs. Incolore.

Avantages

- adhère
- lubrifie
- protège de la corrosion
- résiste à l'eau
- résiste aux chocs
- stable aux températures

Utilisation

Agiter avant l'emploi.

Contenance

500 ml



SPRAY 2000

LUBRICANT ADHESIVE

Description

Fully-synthetic, high-pressure resistant lubricant with long-term effect for universal application. Penetrates rapidly and protects from corrosion. Thermally stable from -30°C to +200°C. Adhesive, water-resistant, silicone-free and pressure and impact resistant. Colorless.

Advantages

- adhesive
- lubricant
- protects against corrosion
- stable at different temperatures
- penetrates rapidly
- long-term effect

Use

Shake before use.

Contents

500 ml

