



Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50

Racing Inspireret Teknologi

Beskrivelse

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 er en fuldsyntetisk 4-takts motorolie til moderne højtydende sportsmotorcykler, som giver øget motoracceleration og kraft helt op til maksimale omdrejninger.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 er udviklet med *Race Derived Technology* baseret på Castrols lange og succesfulde involvering i racing. Olien flyder hurtigt og bevarer sine egenskaber, så den reducerer friktion i motoren selv under de skrappeste kørebetingelser. Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 er specielt udviklet til kørere, som elsker at køre deres maskiner til grænsen. Den er testet med dokumentation for at levere ekstraordinær acceleration og kraft, så snart der gives gas.

Den har desuden fordelen ved Castrols Trizone Technology™, som sikrer uovertruffen ydelse og beskyttelse.

Castrol Power 1 Racing 4T – ultimativ ydelse ved ekstrem kørsel.

Anvendelsesområde

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 er udviklet til højtydende sportsmotorcykler, som giver optimal kraft og beskyttelse under alle forhold, hvor API SL og JASO MA2 anbefales.

Fordele

- Fuldsyntetisk 4-takts olie til motorcykler baseret på Trizone Technology™
- Testet med dokumentation for at levere ekstraordinær acceleration, så snart der gives gas
- Flyder let og bevarer sine egenskaber, så den reducerer friktion i motoren selv under de skrappeste forhold
- Testdata viser, at Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 giver en markant forbedring af accelerationsydelsen sammenlignet med øvrige 20W-50 olier.

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17
Viskositet, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	110
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	168
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	209
Sulfateret aske	ASTM D874	% wt	1.1

Specifikationer

API SL

JASO MA-2

Recommended by Husqvarna for all four stroke models

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50

27 Feb 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk