



## Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90

Universalvæske til transmissioner og aksler

### Beskrivelse

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90 er en fuldsyntetisk, multi-funktionel væske til transmissioner og differentialer. Den kan anvendes til synkroniserede manuelle transmissioner og slutdrev/differentialer på en lang række køretøjer (transportkøretøjer, entreprenørudstyr, personbiler), hvor der kræves API GL-4 eller API GL-5 væsker, og den har dertil flere godkendelser.

### Fordele

- Tilbyder brugen af ét enkelt produkt til transmissioner og differentialer og reducerer dermed behovet for lagerbeholdning og mindsker risikoen for brug af forkert produkt
- Fremragende væske til lave temperaturer, som forbedrer skifte kvaliteten og slidbeskyttelsen under kolde forhold og giver forbedret brændstoffektivitet
- Fremragende stabilitet ved høje temperaturer og fremragende slidbeskyttelse selv under de skrappeste køreforhold forlænger udstyrets levetid og giver mulighed for forlængede skifteintervaller
- Fuldt kompatibel med konventionelle, mineralske olier og pakninger, og derfor kan dette produkt anvendes til en lang række formål

### Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Syntrox Universal Plus
Tæthed ved 15°C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.867
Udseende	Visuel	-	Lys og klar
Viskositet, kinematisk ved 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-51
Viskositet, Brookfield ved -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	67,000
Viskositet, kinematisk ved 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	104
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	154
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	143

## Specifikationer

API GL-4/ GL-5/ MT-1

SAE J2360

MAN M 3343 S, MAN 341 E3

MB-Approval 235.8

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

Eaton Transmissions (Europe) approved for 300.000 km drain

## Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol Syntrox Universal Plus 75W-90

11 Jan 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk