



Castrol Power 1 4T 15W-50

Power Protection Formula

Beskrivelse

Castrol Power 1 4T 15W-50 er en avanceret motorolie af højeste kvalitet udviklet til den nyeste generation af firetaksmotorer til motorcykler. Castrol Power 1 4T med "Power Protection Formula" er designet specielt til bikere, som elsker at køre på motorcykel. Dens "Power Protection Formula" er specielt designet til at beskytte motoren mod aflejringer. Den er blevet afprøvet under høj belastning gennem en specialdesignet motortest og giver beviseligt en enestående beskyttelse mod aflejringer og en sikker ydelse i hele anvendelsesperioden. Den ekstra Castrol fordel som følge Trizone Technology™ giver en kompromisløs sikring af ydelsen. Castrol Power 1 4T - "engineered for performance"

Anvendelsesområde

Castrol Power 1 4T 15W-50 er designet til optimeret performance og beskyttelse af moderne motorcykler, hvor API SJ og JASO MA2 anbefales.

Fordele

- Avanceret firetaksolieformulering til motorcykler
- Gør det muligt for motoren at levere den samme power, som da den var ny, selv efter længere tids brug, høje belastninger og høje temperaturer.
- Ekstremt ren ydelse er med til at beskytte motoren i hele serviceintervallet
- Trizone Technology™ til beskyttelse af motor, kobling og tandhjul

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol Power 1 4T 15W-50
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	17.5
Viskositet, CCS -20 °C (15 W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	134
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	146
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	209
Sulfateret aske	ASTM D874	% wt	1.0

Specifikationer

API SJ

JASO MA2

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol Power 1 4T 15W-50

09 Mar 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk