



## Castrol EDGE 0W-30

Styrke til at præstere – frihed til at køre

### Beskrivelse

Castrol EDGE med *Fluid Strength Technology™* er Castrols stærkeste og mest avancerede serie af motorolier. Oliens unikke tilpasningsevne reducerer metal mod metal-kontakten over et bredt spektrum af kørehastigheder. Castrol EDGE – giver mindre friktion og maksimal motorydelse.

Med Castrol EDGE 0W-30 kan du trygt kræve den maksimale ydelse fra de nyeste, toptunede motorer, som kræver olier med lavere viskositet. Castrol EDGE 0W-30 har ved test dokumenteret sin enestående præstationsevne og styrke.

En ny teknologi med en formidabel tilpasningsevne og styrke til at leve op til alle motorens krav. Castrol EDGE. Styrke til at præstere – frihed til at køre.

### Anvendelsesområde

Castrol EDGE 0W-30 kan anvendes til benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler en olie med specifikationen ACEA C2,C3, API SN/CF eller tidligere specifikationer for et 0W-30 smøremiddel.

Castrol EDGE 0W-30 er godkendt af førende bilproducenter. Se mere i afsnittet om specifikationer og i bilens instruktionsbog.

### Fordele

Castrol EDGE 0W-30:

- Giver bedre motorydelse på både kort og langt sigt
- Sikrer maksimal præstation i længere tid, også under krævende belastning
- Forbedrer motorens effektivitet
- Giver suveræn beskyttelse under mange forskellige køreforhold og temperaturer
- Reducerer aflejringer i motoren og medvirker derfor til at forstærke motorens ydeevne

## Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol EDGE 0W-30
Densitet ved 15°C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.838
Viskositet, Kinematisk 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.3
Viskositet, CCS -35°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5900
Viskositet, Kinematisk 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	71
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	170
Sulfateret aska	ASTM D874	% wt	0.7
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-57
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	238

## Specifikationer

ACEA C2, C3

API SN/CF

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.31/ 229.51

## Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol EDGE 0W-30

24 Jan 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk