



MTX

Mineralsk baseret gearolie til motorcykler & knallerter

Anvendelsesområde

Castrol MTX motorcykel gearolie er en mineralsk baseret SAE 10W-40, multigrade motorcykel transmissionsolie, der er designet til såvel klassiske som moderne on- / off road motorcykler.

Castrol MTX sikrer reduceret friktion ved gearskift, der derfor bliver let og sikkert. Sikrer også lang levetid- og optimal funktion af køblingen.

Castrol MTX motorcykel gearolie er tilpasset anvendelse i gearkasser hvor der er krav om en separat og dedikeret gearolie, til on- / off road motorcykler. Castrol MTX anvendes hvor der er foreskrevet en motorolie SAE 10W-30 eller 10W-40 til smøring af gearkassen.

Egenskaber / Fordele

Castrol MTX motorcykel gearolie sikrer følgende fordele :-

- Stærk oliefilm der sikrer lang levetid for gearkassens komponenter.
 - Skifte kvalitet der gør acceleration hurtig og sikker.
 - Gode skifteegenskaber selv ved lave temperaturer
 - Eliminere køblings-rusk og købling der glider eller er upræcis.
 - Reducerer støj fra gearkassen.
 - Beskytter mod korrosion og tæring, ex. under vinter opbevaring.
-

Specifikationer / Ydelsesniveau

API : SE / SF / SG
Møder kravene til GL 4

Opbevaring

Al emballage bør opbevares tildækket. Hvor udendørs oplagring ikke kan undgås, bør tromler opbevares liggende for at undgå, at vand trænger ind i tromlerne, samt at mærkningen eventuelt beskadiges eller udviskes. Produkter bør ikke opbevares over 60°C, i direkte sollys eller frost.

Sundheds-, sikkerheds- og miljøforhold

De sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige oplysninger, der vedrører dette produkt, er indeholdt i et separat sikkerhedsdatablad. Heri gives detaljerede oplysninger om potentielle farer, forholdsregler, førstehjælp og produktets miljøpåvirkninger samt vejledning i bortskaffelse af anvendte produkter.

Nordic Lubricants A/S påtager sig intet ansvar, såfremt produktet ikke anvendes som anvist, under iagttagelse af de specificerede forholdsregler og til de(t) specificerede formål. Før produktet anvendes på anden måde end anvist, bør der rettes henvendelse til Nordic Lubricants A/S

Typiske data

Prøve metode

Enheder

Betegnelse

SAE 10W/40 og 80W

Test	Data
Massefylde @ 20°C	0.871
Viskositet @ 40°C, mm ² /s	104
Viskositet @ 100°C, mm ² /s	15.5
Viskositets index	157
Flydepunkt °C	-39

Ovennævnte tal er typiske værdier.

Oplysningerne i dette datablad anses for at være rigtige på trykkesøjledet.

Det påhviler brugeren at anvende produktet på sikker vis samt at overholde alle gældende love og regler.

Castrol Denmark
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06
kundeservice@castrol.dk
www.castrol.dk