



Castrol Scooting Gear Oil 90

Førsteklasses olie til scootergear

Beskrivelse

Castrol Scooting Gear Oil er en højtydende, mineralsk baseret SAE 90, API GL-5 gearolie, som er udviklet til den nyeste generation af 2- og 4-takts scootertransmissioner. Castrol Scooting Gear Oil sikrer fremragende smøring under såvel kulde og varme som forhold med stærk belastning og medvirker dermed til at forlænge gearkassens levetid. Emballagen er beregnet til de små påfyldningssteder, der findes på de fleste scootere.

Anvendelsesområde

Castrol Scooting Gear Oil kan anvendes til alle slags 2- og 4-takts scootere.

Fordele

Castrol Scooting Gear Oil giver fremragende:

- beskyttelse med et stærkt lag af film, som modvirker slid og grubedannelse
- god ydelse ved lave og høje temperaturer med et minimalt friktionstab og optimal acceleration
- beskyttelse ved såvel kraftig belastning som høje hastigheder

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Typical
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.895
Udseende	Visuel	-	Klar og Lys
Farve	ASTM D1500	-	2.0
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	140
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	98
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	220
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-30
Fosfor, % wt	ASTM D4951	% wt	0.1

Specifikationer

API GL-5

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol Scooting Gear Oil 90

11 Oct 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk