



Axle EPX 85W-140

Akselolie til specifikke OEM'er

Beskrivelse

Castrol Axle EPX 85W-140 er en multipurpose-akselolie, som kan bruges i differentialer, sludrev og andre komponenter i personbiler og erhvervskøretøjer, hvor der kræves API GL-5-ydelse. Den er godkendt af ZF til brug i en række erhvervmæssige komponenter, herunder aksler i off-road- og landbrugsmaskiner.

Fordele

- En høj bæreevne sikrer, at tandhjul, der anvendes under høj belastning, beskyttes, hvilket forlænger komponentens levetid.
- Høj filmstyrke sikrer en beskyttelse mod slitage og stødbelastninger.
- God varme-/oxideringsstabilitet beskytter mod aflejring og oliefortykning, hvilket forlænger både komponenternes og smøremidlets levetid

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Axle EPX 85W-140
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.905
Udseende	Visuel	-	Klar og lys
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	26.0
Viskositet, Brookfield ved -12 °C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	<150.000
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	365
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	95
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	215

Specifikationer

API GL-5

ZF TE-ML 16D, 21A

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Axle EPX 85W-140

30 Sep 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk