

INTACT MX 50

Korrosionsschutz, Rostlöser, Pflege- und Reinigungsmittel

Beschreibung

MOTOREX INTACT MX 50 ist ein universelles Protection-Fluid bei allen mechanischen Arbeiten. Als polyvalenter Alleskönner gehört es auf jede Werkbank und zu jeder Werkzeugmaschine. Optimal zur Reinigung und als Schutz von Metalloberflächen. Hinterlässt einen unsichtbaren, aber sehr wirksamen Schutzfilm. Unterwandert Wasser und verhindert nachhaltig Korrosion durch Feuchtigkeit oder Handschweiß. Optimal zum Lösen von eingerosteten Verbindungen und als Schutz von Aufspannvorrichtungen in Bearbeitungszentren. Einfach Anwendung, angenehmer Geruch.

Vorteile

- Heimzelmännchen in der Werkstatt
- flüssiges Werkzeug
- hervorragender Korrosionsschutz
- rostlösend
- pflegt und schmiert
- gute Reinigungswirkung
- gutes Kriechvermögen
- verdrängt Wasser
- angenehm im Geruch

Einsatzbereich

Für den Profi in der Werkstatt und den Heimwerker im Haus oder Garten. Optimal auf allen Metalloberflächen, aber auch zum Schmieren von bewegten, mechanischen Teilen. Beseitigt lästige Quietschgeräusche und Knarren von Scharnieren. Ideal als Schraubenlöser sowie als Reinigungs- und Pflegemittel.

Anwendung

Einfache Handhebung: aus 5 – 20 cm Entfernung die vorgesehene Stelle kurz einsprühen und MOTOREX INTACT MX 50 eindringen und wirken lassen. Die flüchtigen Anteile verdunsten und zurück bleibt ein hochwirksamer Schmierfilm. Bei Bedarf wiederholen. Vor Gebrauch kurz schütteln.

Hinweise

Vereinzelte Kunststoffe (z.B. Polycarbonat) können angegriffen werden. Verträglichkeit vorgängig kurz prüfen.

VOC-Haltig und damit muss eine Lenkungsabgabe errichtet werden.

Technische Kenndaten

| Eigenschaften | Einheit | Prüfung nach | Werte |
|---------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| Farbe | | DIN ISO 2049 | transparent |
| Dichte bei 20°C | g/ml | ASTM D 4052 | 0.830 |
| Viskosität bei 40°C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 2.96 |
| Flammpunkt | °C | DIN EN ISO 2592 | 48 |
| Geruch | | | nach Vanille |
| VOC-Gehalt | % | | 60 |

Wassergefährdungsklasse: WGK2

Entsorgungscode: VeVA / EWC 070604

Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Für die angegebenen Kenndaten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns daher das Recht vor, die Angaben dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. MOTOREX AG übernimmt keinerlei Garantie für kontaminierte Kreisläufe, mechanische Defekte oder ähnliches, welche auf mangelhafte Pflege, nicht Einhalten der Richtlinien, oder die Verwendung nicht empfohlener Materialien/Stoffe zurückzuführen sind. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AVLB) der MOTOREX AG LANGENTHAL.



BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0) 62 919 75 75, Fax +41 (0) 62 919 75 95
www.motorex.com

MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0) 62 919 74 74, Fax +41 (0) 62 919 76 96
www.motorex.com

INTACT MX 50

Protection contre la corrosion, dissolvant de rouille, produit d'entretien et de nettoyage

Description

MOTOREX INTACT MX 50 est un Protection-Fluid universel lors de tous les travaux mécaniques. Comme produit polyvalent qui sait tout faire, il a sa place sur chaque établi et auprès de chaque machine-outil. Optimal pour le nettoyage et la protection de chaque surface métallique. Produit un film protecteur invisible mais très efficace. S'infiltre sous l'eau et empêche de manière efficace la corrosion par l'humidité ou la sueur des mains. Idéal pour dégripper toute jonction ou assemblage et comme protection de dispositifs de serrage de centres d'usinage. Application simple, odeur agréable.

Avantages

- le petit lutin qui sait tout faire à l'atelier
- l'outil liquide
- excellente protection contre la corrosion
- dissout la rouille
- entretient et lubrifie
- bon effet nettoyant
- bon effet de flUAGE
- déplace l'eau
- odeur agréable

Domaine d'utilisation

Pour le profi à l'atelier et pour le bricoleur à la maison ou au jardin. Optimal pour toutes les surfaces métalliques, mais également pour lubrifier des pièces mécaniques mobiles. Elimine tout grincement importuns de charnières. Idéal pour desserrer les vis grippées et comme produit de nettoyage et d'entretien.

Application

Application simple: vaporiser brièvement d'une distance de 5 à 20 cm l'emplacement prévu et laisser pénétrer et agir MOTOREX INTACT MX 50. Les parts volatiles s'évaporent et il reste un film lubrifiant hautement actif. Répéter au besoin. Secouer brièvement avant l'utilisation.

Indication

Certaines matières plastiques (p. ex. polycarbonates) peuvent être corrodés. Tester auparavant brièvement la compatibilité.

Contient du COV et par conséquent est soumis à la taxe d'incitation.

Données techniques

| Propriétés | Unité | Testé selon | Valeurs |
|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Couleur | | DIN ISO 2049 | transparent |
| Densité à 20 °C | g/ml | ASTM D 4052 | 0.830 |
| Viscosité à 40 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 296 |
| Point éclair | °C | DIN EN ISO 2592 | 48 |
| Odeur | | | vanille |
| VOC | % | | 60 |

Danger de pollution de l'eau: WGK2

Code déchet: OMxD / EWC 070604

Les déclarations mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances. Les caractéristiques indiquées sont conformes aux tolérances de mesure et de production usuelles de la branche. Nos produits sont en constante évolution. Nous nous réservons donc le droit de modifier les informations de ce produit à tout moment et sans préavis. MOTOREX AG décline toute responsabilité pour les circuits contaminés, les défauts mécaniques ou similaires qui sont dus à un mauvais entretien, le non respect des directives ou l'utilisation de matières / substances non recommandées. Les conditions générales de vente et de livraison (CGVL) de MOTOREX AG LANGENTHAL sont valables.



BUCHER AG LANGENTHAL
 MOTOREX-Schmiertechnik
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
 Tel. +41 (0) 62 919 75 75, Fax +41 (0) 62 919 75 95
www.motorex.com

MOTOREX AG LANGENTHAL
 Industrie-Schmiertechnik
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
 Tel. +41 (0) 62 919 74 74, Fax +41 (0) 62 919 76 96
www.motorex.com

INTACT MX 50

Multifunctional all-rounder which can be used for many applications

Description

MOTOREX INTACT MX 50 is a multifunctional, semi-synthetic product. Balanced use of anti-corrosion additives is the hallmark of this product. INTACT MX 50 is irreplaceable for many applications and is also characterised by a pleasant smell.

Advantages

- the small imp who can do everything to atelier
- liquid tools
- a good cleaning effect
- displaces water
- excellent protection against corrosion
- loosens rust
- cares for and lubricates metal surfaces
- good creeping characteristics
- has a pleasant smell

Area of application

MOTOREX INTACT MX 50 is suitable for use in the workshop, in garages, industrial operations, the household etc. It offers permanent protection against corrosion cares for and lubricates metal surfaces, removes squeaking in hinges. It also loosens obstinate dirt and rust.

Usage

Shake before use. Spread carefully over a surface and allow to take effect for a short time. The volatile shares evaporate and return remains a highly effective lubricating film.

Notice

Contains VOC and hence need an incentive tax paid.

Technical data

| Properties | Unit | Test according to | Values |
|--------------------|-------|-------------------|--------------|
| Colour | | DIN ISO 2049 | transparency |
| Density at 20 °C | g/ml | ASTM D 4052 | 0.830 |
| Viscosity at 40 °C | mm²/s | DIN 51562-1 | 296 |
| Flash point | °C | DIN EN ISO 2592 | 48 |
| Smell | | | vanilla |
| VOC | % | | 60 |

Water hazard class: WGK2

Disposal code: EWC 070604

The above information reflects the current state of the art. Measurement and production tolerances customary in the branch apply to the key data shown here. Our products undergo constant development. We therefore reserve the right to amend the data contained in this product information at any time without prior notice. MOTOREX AG accepts no guarantee whatsoever for contaminated circuits, mechanical defects or similar which are attributable to defective maintenance, failure to comply with directives, or the use of materials/substances that are not recommended. The general terms and conditions of sale and delivery (AVLB) of MOTOREX AG LANGENTHAL apply.



BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0) 62 919 75 75, Fax +41 (0) 62 919 75 95
www.motorex.com

MOTOREX AG LANGENTHAL
Industrie-Schmiertechnik
Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 (0) 62 919 74 74, Fax +41 (0) 62 919 76 96
www.motorex.com

INTACT MX 50

Multifunzionale caratterizzato da una grande versatilità d'impiego

Descrizione

MOTOREX INTACT MX 50 è un prodotto multifunzionale, parzialmente sintetico, che si contraddistingue grazie ad un'equilibrata miscela di additivi anticorrosione. Per molte applicazioni INTACT MX 50 risulta indispensabile. Inoltre, questo prodotto si contraddistingue anche grazie al suo piacevole odore.

Vantaggi

- il piccolo imp che può fare tutto a più atelier
- attrezzi liquidi
- buon effetto pulente
- dislocazione dell'acqua
- eccellente protezione anticorrosiva
- rimozione della ruggine
- cura e lubrificazione
- buone proprietà di scorrimento
- piacevole all'olfatto

Campo di impiego

MOTOREX INTACT MX 50 è adatto per l'uso in officina, nei garage, nelle piccole imprese, nelle mansioni domestiche, ecc. Offre una protezione duratura contro la corrosione, cura e lubrifica le superfici metalliche, elimina i cigolii delle cerniere. Rimuove lo sporco e la ruggine più tenaci.

Impiego

Agitare prima dell'uso. Applicare con cautela, lasciando agire per un breve periodo. Le parti volatili evaporare e ritorno rimane un lubrificante altamente efficace film.

Contiene COV e quindi deve essere un incentivo fiscale di pagamento

Dati tecnici caratteristici

| Caratteristiche | Unita | Collaudo sec. | Valori |
|------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Colore | | DIN ISO 2049 | trasparente |
| Densità à 20 °C | g/ml | ASTM D 4052 | 0.830 |
| Viscosità à 40 °C | mm ² /s | DIN 51562-1 | 2.96 |
| Punto d'inflammabilità | °C | DIN EN ISO 2592 | 48 |
| Odoro | | | vaniglia |
| COV | % | | 60 |

Classe di pericolosità in acque: WGK2

Codice per lo smaltimento: OTRif / EWC 070604

Le informazioni riportate qui sopra corrispondono allo stato attuale delle conoscenze. Per i dati specifici indicati valgono le tolleranze di misurazione e di produzione di uso corrente nel settore. I nostri prodotti sono sottoposti a un costante sviluppo. Ci riserviamo perciò il diritto di modificare le presenti informazioni relative ai prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. MOTOREX AG non fornisce alcuna garanzia in caso di circuiti contaminati, difetti meccanici o simili attribuibili a cura inadeguata, mancata osservanza delle direttive o impiego di materiali/sostanze non raccomandati. Si applicano le condizioni generali di vendita e fornitura (CGVF) di MOTOREX AG LANGENTHAL.



BUCHER AG LANGENTHAL
 MOTOREX-Schmiertechnik
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
 Tel. +41 (0) 62 919 75 75, Fax +41 (0) 62 919 75 95
www.motorex.com

MOTOREX AG LANGENTHAL
 Industrie-Schmiertechnik
 Postfach, CH-4901 Langenthal, Schweiz
 Tel. +41 (0) 62 919 74 74, Fax +41 (0) 62 919 76 96
www.motorex.com